

Kit 6062 | 6090/VM | 6095/VM

6062

Art. List: 6004 x2 | 6052 x1 | 6053 x1 | 5667 x2 | 6056 x1 | 6022 x3 | 6008 x1
6021 x1 | 3308 x1 | 2090 x1 | 6214 x1

445
1100

1

Vetro-Muro
Glass to Wall

6090/VM

Art. List: 6005 x1 | 6002/150 x1 | 6001/150 x1 | 6003/150 x1 | 6031/150 x1 | 6007 x2 | 6026 x1 | kit 6062 x1

840
1500

1

6095/VM

Art. List: 6005 x1 | 6002/220 x1 | 6001/220 x1 | 6003/220 x1 | 6031/220 x1 | 6007 x2 | 6026 x1 | kit 6062 x1

1510
2200

1

6072/DX

Art. List: 6033/DX x1 | 6032/220 x1 | 6034/DX x1

6072/SX

Art. List: 6033/SX x1 | 6032/220 x1 | 6034/SX x1

Avvertenze generali | General warnings

Pulizia del binario installato tramite la spugna art. 220
Cleaning the rail installed with the sponge art. 220

Dopo aver tagliato e fissato i binari utilizzare la spugna art. 220 per pulirne l'interno rimuovendo trucioli e detriti.

After cutting and fixing the tracks, use the sponge art. 220 to clean the inside by removing chips and debris.

Art. 6007 profilo fermavetro compensatore verticale per vetro fisso
Art. 6007 vertical compensator glazing bead profiles for fixed glass

Il profilo fermavetro art. 6007 si utilizza senza silicone grazie alla guarnizione interna, e consente di compensare eventuali fuori squadra del muro grazie ad una tolleranza di 10 mm

The compensating vertical profiles art. 6007 is silicon free thanks to the inner gasket. It allows to compensate for any out of square of the wall thanks to a tolerance of 10 mm

Lavorazione porta | Door working

Vetro fisso | Fix glass
HF = H - 41,5 mm
LF = LV / 2

Porta | Door
HP = H - 41,5 mm
LP = LV / 2 + 15mm
LP = Min 445 mm

Vetro laterale | Lateral glass
HL = H

8 mm
Kg 60

Opzione A porta con lavorazione laterale senza guarnizione
Option A door with lateral processing without gasket

min 31, ø 12, min 31, 5, 21, 10

A

LP

Opzione B porta senza lavorazione laterale con guarnizione
Option B door without lateral processing with gasket

min 31, ø 12, ø 12, min 31, 21, 10, 6026, 4

B

LP

LEGENDA

LV = Larghezza vano Doorway width	LB = Lunghezza binario Rail lenght	LF = Larghezza vetro fisso Fix glass width
K = Passaggio Passage way	LP = Larghezza porta Door width	HF = Altezza vetro fisso Fix glass height
H = Altezza totale box Shower box height	HP = Altezza porta Door height	HL = Altezza vetro laterale Lateral glass height

Opzionale: sistema "Diga ribassata" | Optional: slim lower containment system

6056, 6033/DX, 6032/110, 6032/220, 6034/DX

6056, 6033/SX, 6032/110, 6032/220, 6034/SX

Sistema "Diga ribassata" a filo piatto doccia per versione vetro-muro con barriera ridotta (art 6032) di soli 6,6 mm e relativi accessori.
Slim lower containment system flush with the shower tray for glass-to-wall version with reduced barrier (art 6032) of only 6.6mm and relative accessories.

