




CARATTERISTICHE DEI FERMI AMMORTIZZATI ART. 4478 / CHARACTERISTICS OF STOPS SHOCK-ABSORBED ART. 4478

MONTAGGIO
ASSEMBLING

Possibilità di utilizzo sia in apertura che in chiusura dell'anta. Utilizzabile sia per anta interna che esterna (sia destra che sinistra).
 Use possibility either by door opening or closing. Utilizable either for internal or external door (on the right and left side).

Possibilità di utilizzo con le serie 1900/2000/2300 (per spessori di ante da 18 a 30 mm.) di portata fino a 65 Kg.
 Use possibility with series 1900/2000/2300 (for doors thickness from 18 to 30 mm.) of capacity till 65 Kg.

Compatibilità totale di utilizzo con la serie 4400 per ante con spessore da 25/30/40/50 mm. e con portata fino a 130Kg.
 Total use compatibility with serie 4400 for doors thickness of 25/30/40/50 mm. and with capacity till 130 Kg.

Anti-scarrucolamento garantito su tutte le serie dai fermi superiori che non permettono alla ruota di deragliare dal binario.
 Anti-slipping guaranteed on all series by the upper stops that avoid the sliding out of the wheel from rail.

Fissaggio dei fermi possibile anche dopo il montaggio del mobile.
 Stops fixing is also possible after furniture assembling.

SCHEMA DI FORATURA DELLE ANTE
DESIGN FOR THE DRILLING OF THE DOORS